

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

V1

MCS8:ROLLER PROTECT LUBRICANT

Baskı esnasında boş dönen merdaneleri korumak amacı ile kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Flashpoint: 160 °C
- Yoğunluk:1.172 gr/ml
- Kırmızı renkli sıvı
- NBR türü kauçuklara uygundur
- pH=7.0 ve VOC= % 0'dır
- Yüksek baskı süratlerinde de kullanılabilir
- Tabaka ofset, heat set ve cold set uygulamalarına uygun

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Isı oluşmasını engeller
- Merdane yüzeyinde aşınma oluşmasına sebep olmaz
- Klorlu ve aromatik hidrokarbon içermez

KULLANIM TALİMATLARI

- çalışma esnasında ürünü merdane yüzeyine orijinal durumu ile uygulayın
- Çok uzun makine kullanımında uygulamayı tekrarlayın

NAKLİYE VE DEPOLAMA

Ürünü normal şartlarda ve kapalı muhafaza ediniz. Saklama koşulları 5 ile 35 °C arasındadır. Çevreye zarar vermemesi için sızıntılar için uygun önlemleri alın. Diğer güvenlik ve sağlık bilgileri için MSDS'e müracaat edin.

AMBALAJ

12X1000 ML

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri Ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez : Atatürk Organize San. Bölgesi 10037 Sk. No:4 Çiğli - İZMİR

Tel: (0232) 376 88 90 * Fax: (0232) 376 88 97 - 98

Şube : Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Cd. No: 9 Gebze – KOCAELİ

Tel: (0262) 743 43 85 * Fax: (0262) 743 64 63

