

SunChemical®

a member of the DIC group



TEKNİK BİLGİ

HC155H

UV PARLAK VERNİK

UYGULAMA ALANI

Bu ürün, uygulama alanı gıda ambalajı olmayan alanlar için kuruma ve kayganlık değerleri yükseltilerek geliştirilmiştir ve Flexo ünitesinden uygulanmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

Benzophenone içermektedir, bundan dolayı karakteristik UV lak kokusuna sahiptir ve **gıda ambalajı baskılarında kullanılamaz.**

Çok yüksek kürlenme hızına, parlaklığa ve sürtünme dayanımına sahiptir. Yüksek hızlı baskı sistemlerinde deneme yapılmak şartıyla kullanılabilir.

Baskı üzerine varak yıldız uygulaması yapılacaksa, bu tür baskılarda bu ürün KESİNLİKLE kullanılamaz.

Ürün yüksek reaktivitesinden dolayı ambalajı açık bırakılmamalı, ortam ışığını alabilecek açık haznelerde kullanılmamalı, ışık almamamsı gerekli önlem alınmalıdır.

Viskozite : 55 Saniye , DIN4, 25 C

AMBALAJ

20 Kg metal ambalaj (120 kg ,200 kg ve 1Ton IBC de mümkündür)